



# TASKI® Jontec Matt

F2f

## Mat gulvpolish

### Beskrivelse

Mat gulvpolish til de fleste jævne gulve, som kan tåle vand. Det matte udseende forhindrer at gulvet synes glat og er derfor velegnet til hospitals- og plejesektoren.

### Egenskaber

- Giver en matt, halvblank og beskyttende film
- Hård, holdbar og slidstærk
- Skridsikker i henhold til ASTM D-2047
- Nem at reparere

### Fordele

- Forstærker det naturlige udseende og giver gulvet en mat halvblank overflade
- Modstandsdygtig overfor slid og snavs, selv i områder med høj trafik
- Anbefales til de fleste gulvtyper såsom vinyl, linoleum og stengulve

### Brugsanvisning

1. Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre. Porøse og ødelagte gulve påføres først en Diversey porefylder.
2. Påfør polishen på gulvet og fordel den jævnt med en polish påsmører i baner á 1-1,5 m. og overlap mens polishen stadig er våd. Lad gulvet tørre helt (minimum 20-30 minutter) inden yderligere lag påføres.
3. Påfør to lag på ikke porøse, jævne gulve. Tre lag er normalt tilstrækkeligt til porøse gulve.
4. Linoleum: Når det første lag er tørt, kan det evt. skures med en skuremaskine påsat en blå rondel, fugtmoppes og lad tørre fuldstændigt, før næste lag påføres.
5. Topskuring og påføring af et nyt lag: Anvend Jontec Forward for at fjerne øverste lag af polish. Sug snavsevandet op med en gulvvaskemaskine, vandsuger eller mop. Lad gulvet tørre helt inden der lægges nye lag af Jontec Matt.

### Dosering

Klar-til-brug, anvendes ufortyndet.

VIGTIGT: Skal rystes grundigt før brug.

*\*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*



© A.I.S.E



# TASKI® Jontec Matt

# F2f

## Tekniske data

Udseende: Mælket, hvid væske  
pH-værdi (ufortyndet): ~ 8.6  
pH-værdi (brugskoncentration): ~ 8.6  
Relativ vægtylde (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.02

*Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.*

## Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

## Produktkompatibilitet

For at undgå streger eller glatte gulve påfør altid mindst 20 ml produkt/m<sup>2</sup> i hvert lag.

Påføres kun på gulve, der er grundigt opskuret eller rengjort samt skyllet grundigt og helt tørre.

Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke bruges på kvartsvinyl, uforseglet træ eller kork.

Hammerslået gummi eller nogulve: Søg nærmere oplysninger. Må ikke bruges udendørs eller i vådområder.

## Godkendelser

Testet i henhold til ASTM D-2047 (skridsikkerhed).

## Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7513194	TASKI Jontec Matt 2x5L W1	Klar-til-brug

## [www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 20/04/2022 da-DK (P99390)